



Siguranță

## Intrare depozit



### Covorașe de intrare în depozit pentru echipamente cu roți

Acest covoraș rezistent îndepărtează apa și murdăria de pe roți pe măsură ce acestea intră în clădirea Dumnevoastră, menținând podeaua zonei de încărcare curată și uscată. Reduce riscul ca angajații să alunece pe o podea udă.

Fișa tehnică	Utilizare	Dimensiuni standard
<p>Fire: Poliamidă 6, HTN            Densitate fire: 1000 g/m<sup>2</sup>            Substrat: Cauciuc nitril 100% neted cu gropițe anti-alunecare            Lățime bordură cauciuc: 20 mm            Grosime substrat cauciuc: 2.80 mm            Înălțime fire covor: apr. 13 mm            Înălțime totală covor: apr. 16 mm            Rețineră praf: 1100 g/m<sup>2</sup>            Rețineră apă: 5-6 litri/m<sup>2</sup>            Greutate totală covor: 5,02 kg/m<sup>2</sup>            Toleranțe de producție +/-5%.</p>	<p>Zone de expediere            Depozite            Zone de încărcare</p> <p>Certificări:            Scopul utilizării: EN 14041 Antistatic</p>	<p>Lățimi standard cu bordură de cauciuc:            85 cm, 115 cm, 150 cm, 200 cm            Lungime maximă: 700 cm</p>



Toleranțe de producție +/-5%.

Pentru mai multe informații contactați departamentul de relații cu clienții:

+40 (0)722 864 343 [comenzi@covorpersonalizat.ro](mailto:comenzi@covorpersonalizat.ro)

**covor**  
PERSONALIZAT